

Dungstreuer K•L•E



Technische Daten

	DS 6 E	DS 9 E	DS 9T(Tandem)
Zulässiges Gesamtgewicht	6000 kg	8.000 kg	10.000 kg
Leergewicht	2.300 kg	2.500 kg	3.000 kg
Brückengröße (mm)	4.500 x 1.800	4.700 x 2.000	
Ganzstahlboden	x	x	x
Bordwände	600mm	600 + 400 mm	
Inhalt	ca. 5 m ³	ca. 9 m ³	
Frontschutzgitter	x	x	x
Spur	1.700 mm	1.800 mm	
Auflaufbremse m. Rückmatic	x	x	—
Druckluftbremse	—	—	x
Streuwerkdurchlass	1.000 mm	ca. 1.200 mm	
Schneckenstreuwerk 4 stehende Walzen	x	x	x

x = serienmäßig

Streuwalzenschutz hydr.
Streuwerk-Ölbadgetriebe
Hydr. Kratzbodenantrieb
Vor- u. rücklauf. Kratzboden
Kratzboden
Manganstahl-
Kratzbodenketten 12mmØ
Elektrische Beleuchtung
Bereifung
Gefedertes Tandem-
Fahrwerk 'Boggi'
Antrieb: Gelenkwelle/
Weitwinkelgelenkwelle
inkl. Rutschkupplung

DS 6 E	DS 9 E	DS 9T(Tandem)
x	x	x
4	4	4
x	x	x
x	x	x
2-kettig	4-kettig geteilt	
x	x	x
x	x	x
19/45 x17	500/50 x17	19/45 x17
—	—	x
x	x	x



Eigene
Entwicklung
und Fertigung
nach CE-Norm



Richard Ostler Maschinenbau GmbH

Schlingener Str. 2a
D-87668 Rieden bei Kaufbeuren

Telefon: +49 (0)8346/982026

Telefax: +49 (0)8346/982027

e-mail: info@ostler-maschinen.de

www.ostler-maschinen.de